

i-SENSYS LBP162dw

GYORS, KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ NYOMTATÓ, ÚJ FESTÉK- KAZETTÁVAL

Gyors, kompakt,
egyszerűen
használható nyomtató
kivállalkozások és
otthoni irodák számára



Prémium minőségű fekete-fehér nyomtató, innovatív, ultrahatékony festékkazettával, amelyet a teljesítményoptimalizálás és a tonerköltségek csökkentésének jegyében terveztek meg. A kompakt, stílusos kialakításának köszönhetően a nyomtató ideális kisvállalatok vagy otthoni irodák számára.

- A kompakt kialakításnak köszönhetően ideális választás kisvállalatoknak vagy otthoni irodáknak, ahol a helyigény kulcsfontosságú
- Fényes, fekete, stílusos és szemet gyönyörködtető
- Nagy nyomtatási sebesség, akár 28 lap/percenként
- Gyorsan, 6 másodperc alatt elkészíti az első nyomatot. Tökéletes megoldás azoknak a felhasználóknak, akik kisebb mennyiségeket nyomtatnak gyakran
- Költséghatékony eredeti festékkazetta, amellyel megnövelhető a nyomtatható lapok száma, mielőtt cserére lenne szükség
- Az automatikus szalageltávolító technológiával egyszerűen telepíthető
- Az MS (Magnetic Sphere) kazettának köszönhetően gyorsabb nyomtatás, kevesebb energiával
- Ellenőrizhető kazettaszint. Az 5 soros LCD-kijelzőn könnyen hozzáférhetők az információk
- Átfogó mobilkészíték-támogatás, ideértve az AirPrint és a Mopria szolgáltatását is, így probléma nélkül csatlakoztathatók az iOS és Android rendszerű eszközök is

LEGFONTOSABB FUNKCIÓK

28
Black
ppm

28 lap/perc
Gyors nyomtatás



Wireless Printing

Csatlakoztathatóság
Közvetlen vezeték nélküli
kapcsolat



5 line

LCD-kijelző
Egyszerű LCD
felhasználói felület



Auto Duplex Print

Kétoldalas nyomtatás
Papírtakarékos



Ethernet

Ethernet-kapcsolat
Egyszerű csatlakozás a hálózatra

Canon

A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Nyomatási sebesség	Egyoldalas: max. 28 lap/perc (A4) Kétoldalas: max. 17,8 kép/perc (A4)
Nyomatási módszer	Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás
Nyomatási minőség	Max. 1200×1200 dpi
Nyomatási felbontás	Max. 600×600 dpi
Bemelegedési idő	Kb. 15 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól
Első oldal elkészülési ideje	Kb. 5,2 másodperc
Ajánlott havi nyomtatási mennyiség	250–2500 oldal/hónap
Terhelhetőség	Max. 30 000 oldal/hónap ¹
Nyomatási margók	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon 10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (boríték)
Speciális nyomtatási funkciók	Google Cloud Print-kompatibilitás iOS; AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás

MÉDIAKEZELÉS

Papírbemenet (normál)	250 lapos kazetta 1 lapos többfunkciós tálcá
Papírbemenet (opcionális)	
Papírkadás	50 papírlap
Médiatípusok	Normál papír, újrafeldolgozott papír, vastag papír, bankpostapapír, címke, boríték
Média méretek	Kazetta: A4, A5, A5 (fekvő), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, boríték (COM10, DL, C5), egyéni méretek: min. 76,2×127 mm, max. 215,9×355,6 mm. Többfunkciós tálcá: A4, A5, A5 (fekvő), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, boríték (COM10, Moharçh, DL, C5), egyéni méretek: min. 76,2×127 mm, max. 215,9×355,6 mm
Média tömege	Kazetta: 60–163 g/m ² Többfunkciós tálcá: 60–163 g/m ²
Kétfoldalas nyomtatás	Automatikus (csak A4/LTR/LGL/OFFICIO/B-OFFICIO/M-OFFICIO/FLS, 60–105 g/m ²)

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Teljesítményigény	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiafogyasztás	Maximum: kb. 1120 W vagy kevesebb Készenléti üzemmódban: kb. 3,4 W vagy kevesebb Alvó állapotban: kb. 0,7 W Kikapcsolva: legfeljebb 0,5 W Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,7 kWh/hét Az alvó állapotba lépéshez szükséges készenléti idő: 1–30 perc (alapértelmezés szerint: 1 perc) Automatikus kikapcsoláshoz szükséges készenléti idő: 4 óra (alapértelmezés szerint) 26. tétel http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Zajszint	Hangnyomás ² : Működés közben: 51 dB fekete-fehér nyomtatásnál Készenléti üzemmódban: hangtalan Hangnyomásszint ³ : Működés közben: 70,7 dB vagy kevesebb fekete-fehér nyomtatásnál Készenléti üzemmód: N/A
Méretek (szé × mé × ma)	371×404×225 mm
Tömeg	Kb. 7,5 kg
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 °C Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)

Kezelőpanel

Ötsoros LCD

VEZÉRLŐEGYSÉG

Processzor sebessége	400 MHz
Memória	256 MB
Nyomatási nyelvek	UFRII-LT, PCL 5e ³ , PCL6
Betűtípusok	45 PCL betűtípus
Csatlakozók és csatlakozási lehetőségek	Nagy sebességű USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX, vezeték nélküli 802.11b/g/n, vezeték nélküli közvetlen csatlakoztatás
Szoftver- és nyomtatókezelés	Távolsági felhasználói felület (RUI), Toner Status Tool
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows [®] 10/Windows [®] 8.1/Windows [®] 7/Server [®] 2016/Server [®] 2012R2/Server [®] 2012/Server [®] 2008R2/Server [®] 2008 Mac OS X 10.8.5 és újabb verziók/Mac OS 10.13 és újabb verziók Linux ⁴

FOGYÓESZKÖZÖK

Minden-az-egyben festékkazetták	051-es festékkazetta (1700 oldal) ⁵ 051H-s festékkazetta (4100 oldal) ⁵ 051-es dobegység (23 000 oldal) ⁵
---------------------------------	--

TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK

Egységek

Megjegyzések:

¹A terhelhetőség az egyetlen csúcsidőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát

²A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb

³Canon PCL5e illesztőprogram ugyan nincs hozzá mellékelve, a készülék azonban támogatja a PCL5e parancsokat.

⁴Az internetes terjesztés 2018. decemberétől érhető el.

⁵Az ISO/IEC 19752 szabvány alapján

⁶A nyomtató kezdő festékkazettával (1000 oldal), és 051-es dobegységgel érkezik (23 000 oldal)

Canon Hungária Kft.

1031 Budapest,

Graphisoft Park 1. (Záhony utca 7.)

Telefon: (+361) 2375904

Fax: (+361) 2375901

canon.hu

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Hungarian edition

© Canon Europa N.V., 2018

**GYORS, KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ
NYOMTATÓ, ÚJ FESTÉKKAZETTÁVAL**

i-SENSYS LBP162dw

Gyors, kompakt, egyszerűen használható nyomtató
kisvállalatoknak és otthoni irodáknak

Értékesítés kezdete: 2018. október 1.



TERMÉKADATOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS LBP162dw	2438C019AA	8714574658711

FOGYÓESZKÖZÖK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
051-es festékkazetta	2168C002AA	4549292105094
051H-s festékkazetta	2169C002AA	4549292088885
051-es dobegység	2170C001AA	4549292088861